

## 联控 Lionconit 15" 工业平板显示器

### IFD-1501

- ◆ 流线型箱体设计
- ◆ 15 英寸高亮工业级显示屏，前面板面膜可防止视觉疲劳
- ◆ 量身打造符合自动化领域的结构外观
- ◆ 带电阻式触摸屏，适合工业现场环境持久耐用
- ◆ 前面板达 IP65 防护等级，整机全模具压铸成型镁铝合金壳体



#### 概述

IFD-1501 是一款 15 英寸的工业平板显示器，采用流线形箱体设计和人性化外观设计，集成了超高亮度液晶屏和工业电阻触摸屏，具有更好的灵敏度、透光性和较长的使用寿命，同时具有不怕灰尘、油污和电磁干扰等特点。能广泛应用于工业自动化生产线、药品食品加工、环保监测、医疗器械、光伏设备、烟草、橡胶机械、测控等领域。

地址：苏州工业园区新发路 1 号硕铭产业园 5 号楼

网址：<http://www.lionconit.com>

**联控 Lionconit，用心智造工业之美！**

===== 诚信立本，顺势而为 =====

显示性能	显示尺寸：	15 " XGA TFT LCD
	最大分辨率：	1024*768
	亮度：	450cd/m <sup>2</sup>
	对比度：	700 : 1
	最大色彩：	262K
	显示面积：	304.1x288.1mm
	最大视角：	80/80/70/70(左/右/上/下)
	响应时间：	2/10(Typ.)(Tr/Td)(ms)
	背光：	WLED
	像素距离：	0.297x0.297
	背光 MTBF:	50,000 小时
触摸屏	类型：	高温 5 线电阻式触摸屏
	分辨率：	4096x4096
	响应时间：	< 5ms
	表面硬度：	3H
	点击寿命：	250 克力度，3500 万次
	笔划寿命：	250 力度，500 万次
	VGA：	1 个
	DVI：	1 个
工作环境：	-20°C ~ 70°C 湿度：10% ~ 90% (非凝结状态) 40°C	
振动：	50~500Hz,1.5G,0.15mm	
冲击：	10g(11ms)	
存储环境：	温度：-40°C ~ 80°C ; 湿度：10% ~ 90% (非凝结状态)	
前面板材质：	高强度镁铝合金，硬质阳极氧化处理，抗刮擦	
安装方式：	嵌入面板式，VESA 标准支撑臂	
电源：	DC12V 输入，过压、过流、反接保护	
外形尺寸：	368x285x60.9mm (W×H×D)	
开孔尺寸：	360.5x277.5mm (W×H)/VESA 100×100	